

Viimeistelynaulain

AF506

15 - 50 mm • 18 Ga

Viimeistelyyn sopiva suoralipasnaulain syvyydensäädöllä

Naulain viimeistelyyn kuten paneeli-, lista-, liitos- ja kasausrakenteisiin. Naulaimen kapea suukappale sopii esimerkiksi piilo- ja ponttinaulaukseen. Kuminen mansetti estää painautumien syntymisen. Naulaimessa käytetään 1.2 mm uppokantanauloja, joiden pituus voi olla 15 - 50 mm.



TEKNISET TIEDOT

Käyttöpaine	4,9 - 8,3 bar
Naulan pituus	15 - 50 mm
Naulan halkaisija	1,2 mm
Gauge	18 Ga
Makasiinin kapasiteetti	100
Naulakulma	0 °
Syvyydensäätö	✓
Laukku	✓
Ääniteho (Lwa)	109 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA)	99 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	1,5 dB(A)
Tärinääarvo	7,6 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä)	1,5 m/s ²
Tuotteen mitat (P x L x K):	250 x 70 x 256 mm
Tuotteen nettopaino	1,3 kg

KÄYTTÖEDUT

- Syvyydensäätö
- Kädensijan kumipinnoite takaa tukevan työskentelyotteen.
- Poistoilman suuntaus.
- Kuminen kosketussuoja suojaa työstettävää pintaa naarmuilta.

EAN 0088381870733

Linkki tuotesivulle - www.makita.fi



LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

LISÄVARUSTEET

F-31883 Dyckert naula 1,2 x 25 mm, 18Ga,		F-31896 Dyckert naula 1,2 x 30 mm, 18Ga,	
F-31902 Dyckert naula 1,2 x 32 mm, 18Ga,		F-31915 Dyckert naula 1,2 x 35 mm, 18Ga,	
F-31928 Dyckert naula 1,2 x 38 mm, 18Ga,		F-31944 Dyckert naula 1,2 x 45 mm, 18Ga,	
F-31957 Dyckert naula 1,2 x 50 mm, 18Ga,			

MUUTA

Käyttöohje	
Varaosakuva	