

# Porakone LXT®

## DDF484Z

18V • 54 Nm • 2 000 min<sup>-1</sup>

**Voimakas hiiliharjaton ammattilaisen yleiskone poraukseen ja ruuvaukseen, runkoversio**

Tehokas hiiliharjaton kone ruuvaukseen ja poraamiseen kahdella vaihteella ammattilaisen tarpeisiin. Maksimi vääntövoima on 54 / 30 Nm. Kone on monipuolinen apu esimerkiksi asentajille, huoltomiehille tai rakentajille. Koneessa on LED-valo. Runkoversio ilman akkua ja latauslaitetta.



**LXT** **BL** **XPT**  
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

### TEKNISET TIEDOT

Akkutyyppi LXT	✓
Jännite	18 V
Kierrosluku	0 - 500 / 0 - 2000 min <sup>-1</sup>
Vääntövoima kova/pehmeä	54 / 30 Nm
Momentin säätöalue	21
Maksimi vääntö (testiolosuhteissa)	65 Nm
Kapasiteetti puu	38 mm
Porauskapasiteetti puu (kierrepuuporanterä)	38 mm
Porauskapasiteetti puu (itsesyöttävä poranterä)	76 mm
Kapasiteetti teräs	13 mm
Poraistukan kierre	1/2"-20UNF "
Poraistukan kapasiteetti	1,5 - 13 mm
Äänenpainetaso (LpA)	76 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Tärinäarvo, metallin poraus	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Tärinän toleranssi (K-tekijä), metallin	1,5 m/s <sup>2</sup>

### KÄYTTÖEDUT

- Pieni virrankulutus hiiliharjattoman moottorin ansiosta
- Täysmetallinen vaihteistorakenne takaa pitkän eliniän
- Kädensijan kumipinnoite takaa hyvän työskentely otteen
- LED valo valaisee työkohteen.
- Akun suojausjärjestelmä. Katkaisee automaattisesti virransyötön akun varaustason ollessa vähissä.
- Erittäin tehokas ja kompakti yleiskone ammattikäyttöön

**EAN 0088381826310**

Linkki tuotesivulle - [www.makita.fi](http://www.makita.fi)



# LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

## LISÄVARUSTEET

**191E41-8**

Sivukahva täydellinen, DDF484,



**199154-9**

Pikaistukka 13 mm, 1/2" - 20UNF, 1,5



**D-75415**

Maakaira 30 x 600 mm



**D-75421**

Maakaira 45 x 600 mm



**D-75437**

Maakaira 70 x 600 mm



**D-75443**

Maakaira 100 x 600 mm



## MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

