

Porakone LXT®

DDF485

18V • 50 Nm • 0 – 1 900 min⁻¹

Hiiliharjaton ammattilaisen yleiskone poraukseen ja ruuvaukseen

Hiiliharjaton kone ruuvaukseen ja poraamiseen kahdella vaihteella ammattilaisen tarpeisiin. Maksimi vääntövoima on 50/27 Nm. Kone on monipuolinen apu esimerkiksi asentajille, huoltomiehille tai rakentajille. Koneessa on kaksois-LED-valo.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TEKNISET TIEDOT

Jännite	18 V
Akkutyyppe LXT	✓
Hiiliharjaton moottori	✓
Kierrosluku	0 - 500 / 0 - 1900 min ⁻¹
Vääntövoima kova/pehmeä	50 / 27 Nm
Maksimi vääntö (testiolosuhteissa)	60 Nm
Momentin säätöalue	21
Kapasiteetti puu	38 mm
Kapasiteetti teräs	13 mm
Poraistukan kierre	1/2"-20UNF "
Poraistukan kapasiteetti	1,5 - 13 mm
Porauskapasiteetti puu (kierrepuuporanterä)	38 mm
Tärinäarvo, metallin poraus	≤ 2,5 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä), metallin poraus	1,5 m/s ²
Äänenpainetaso (LpA)	74 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)

KÄYTTÖEDUT

- Pieni virrankulutus hiiliharjattoman moottorin ansiosta
- Täysmetallinen vaihteistorakenne takaa pitkän eliniän
- Kädensijan kumipinnoite takaa hyvän työskentely otteen
- LED valo valaisee työkohteen.
- Akun suojausjärjestelmä. Katkaisee automaattisesti virransyötön akun varaustason ollessa vähissä.
- Elektroninen ylikuormitusuoja suojaa käyttäjää ja laitetta
- Kaksi nopeutta: High speed nopeaan poraukseen kevyisiin töihin, low speed raskaampiin kovaa vääntöä vaativiin töihin
- Erittäin tehokas ja kompakti yleiskone ammattikäyttöön



LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

