

Porakone LXT®

DDF492Z

18V • 130 Nm • 0 - 2 100 min⁻¹

Voimakas akkuporakone ammattilaiselle, runkoversio ilman akkua ja latauslaitetta

Erittäin voimakas akkuporakone sivukahvalla raskaaseen käyttöön. Vahvan hiiliharjattoman moottorin ansiosta vääntö 130 / 65 Nm. Suositeltava malli esim. reikäsahoille ja pilkkikairaukseen. Kierrosalue 0-550 / 0-2100 min⁻¹. Tehokas kaksoisled valaisee työkohteen. Runkoversio ilman akkua ja latauslaitetta.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TEKNISET TIEDOT

Akkutyyppe LXT	✓
Jännite	18 V
Kierrosluku	0 - 550 / 0 - 2100 min ⁻¹
Vääntövoima kova/pehmeä	130 / 65 Nm
Momentin säätöalue	21
Maksimi vääntö (testiolosuhteissa)	141 Nm
Kapasiteetti puu	76 mm
Porauskapasiteetti puu (kierrepuuporanterä)	50 mm
Porauskapasiteetti puu (itsesyöttävä poranterä)	76 mm
Kapasiteetti teräs	13 mm
Leikkuukapasiteetti reikäsahanterä	152 mm
Poraistukan kapasiteetti	1,5 - 13 mm
Ääniteho (Lwa)	88 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA)	80 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Paino akulla	2,3 - 2,6 kg

KÄYTTÖEDUT

- Erittäin tehokas ja kompakti yleiskone ammattikäyttöön
- Työkaluton istukka helpottaa terän asennusta ja irrotusta
- LED valo valaisee työkohteen.
- Elektroninen ylikuormitussuoja suojaa käyttäjää ja laitetta
- Akun suojausjärjestelmä. Katkaisee automaattisesti virransyötön akun varaustason ollessa vähissä.

EAN 0197050011701

Linkki tuotesivulle - www.makita.fi



LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

VAKIOVARUSTEET

122F13-8
Sivukahva täydellinen DDF486/



LISÄVARUSTEET

122F13-8
Sivukahva täydellinen DDF486/



821550-0
Makpac muovilaukku 2



837916-4
Makpac sisusmuotti (2)



D-82105
Maakaira porakoneelle 30 x 600 mm



D-82111
Maakaira porakoneelle 45 x 600 mm



D-82127
Maakaira porakoneelle 70 x 600 mm



D-82133
Maakaira porakoneelle 100 x 600 mm



D-82149
Maakaira porakoneelle 130 x 600 mm



MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

