

Kulmahiomakone LXT®

DGA506

18V • 125 mm • 8 500 min⁻¹

Tehokas hiiliharjaton kone katkaisuun ja hiontaan jarrulla

Vaativaan ammattikäyttöön soveltuva tehokas hiiliharjaton kulmahiomakone 125 mm laikan halkaisijalla. Koneessa on vakioelektroniiikka, nopea turvallisuutta lisäävä laikkajarru sekä AVT-tärinävaimennettu sivukahva.



TEKNISET TIEDOT

Jännite	18 V
Akkutyyppe LXT	✓
Hiiliharjaton moottori	✓
Kierrosluku	8500 min ⁻¹
Karan kierre	M14
Reiän halkaisija	22,23 mm
Laikan halkaisija	125 mm
Uudelleenkäynnistyksen esto	✓
Elektroninen jarru	✓
Tärinäarvo, Hionta lamellilaikalla	≤ 2,5 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä), Hionta lamellilaikalla	1,5 m/s ²
Tärinäarvo, Hionta hiomalaikalla	6,5 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä), Hionta hiomalaikalla	1,5 m/s ²
Ääniteho (Lwa)	90 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA)	82 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)

KÄYTTÖEDUT

- Hiiliharjaton huoltovapaa ja pitkäikäinen moottori.
- Kapea runkomuotoilu, josta saa hyvän otteen.
- Elektroninen jarru tehokkaaseen ja turvalliseen työskentelyyn
- Elektroninen ylikuormitussuoja suojaa käyttäjää ja laitetta
- ADT (Automatic torque Drive Technology) säätää nopeutta ja vääntömomenttia käytön aikana optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi
- Akun suojausjärjestelmä suojaa ylikuormitusta, alijännitettä ja ylikuumenemista vastaan
- Uudelleenkäynnistyksenesto toiminto minimoi vahingossa tapahtuvan käynnistyksen
- Pehmeä käynnistystoiminto tuo sujuvamman käynnistyksen



LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

LISÄVARUSTEET

191W06-8

Pölysuoja imuriliitännällä 125 mm



MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

