

Kulmahiomakone LXT®

DGA506Z

18V • 125 mm • 8 500 min⁻¹

Tehokas hiiliharjaton kone katkaisuun ja hiontaan jarrulla.
Runkoversio ilman akkua ja laturia.

Vaativaan ammattikäyttöön soveltuva tehokas hiiliharjaton kulmahiomakone 125 mm laikan halkaisijalla. Koneessa on vakioelektroniiikka, nopea turvallisuutta lisäävä laikkajarru sekä AVT tärinävaimennettu sivukahva. Runkoversio ilman akkua ja latauslaitetta.



TEKNISET TIEDOT

| | |
|---|------------------------|
| Akkutyyppi LXT | ✓ |
| Jännite | 18 V |
| Kierrosluku | 8500 min ⁻¹ |
| Max. leikkuusyvyys | 29 mm |
| Karan kierre | M14 |
| Reiän halkaisija | 22,23 mm |
| Laikan halkaisija | 125 mm |
| Uudelleenkäynnistyksen esto | ✓ |
| Elektroninen jarru | ✓ |
| Ääniteho (Lwa) | 90 dB(A) |
| Äänenpainetaso (LpA) | 82 dB(A) |
| Melun toleranssi (K-tekijä) | 3 dB(A) |
| Tärinäarvo, Hionta lamellilaikalla | ≤ 2,5 m/s ² |
| Tärinän toleranssi (K-tekijä), Hionta lamellilaikalla | 1,5 m/s ² |
| Tärinäarvo, Hionta hiomalaikalla | 6,5 m/s ² |
| Tärinän toleranssi (K-tekijä), Hionta hiomalaikalla | 1,5 m/s ² |

EAN 0088381814287

Linkki tuotesivulle - www.makita.fi



KÄYTTÖEDUT

- Hiiliharjaton huoltovapaa ja pitkäikäinen moottori.
- Kapea runkomoitoilu, josta saa hyvän otteen.
- Elektroninen jarru tehokkaaseen ja turvalliseen työskentelyyn
- Elektroninen ylikuormitussuoja suojaa käyttäjää ja laitetta
- ADT (Automatic torque Drive Technology) säätää nopeutta ja vääntömomenttia käytön aikana optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi
- Akun suojausjärjestelmä suojaa ylikuormitusta, alijännitettä ja ylikuumentumista vastaan
- Uudelleenkäynnistyksenesto toiminto minimoi vahingossa tapahtuvan käynnistyksen
- Pehmeä käynnistystoiminto tuo sujuvamman käynnistyksen



LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

VAKIOVARUSTEET

123145-8

Laikansuoja 125mm



162258-0

Sivukahva pienet kulmurit



197610-3

Laikkamutterin avain, 180-230mm,



199710-5

Laikansuojan lisäosa 125 mm



LISÄVARUSTEET

122911-0

Laikansuoja 125mm, suljettu



123145-8

Laikansuoja 125mm



162258-0

Sivukahva pienet kulmurit



191W06-8

Pölysuoja imuriliitännällä 125 mm



196845-3

Pölysuoja imuriliitännällä 125mm,



197610-3

Laikkamutterin avain, 180-230mm,



199710-5

Laikansuojan lisäosa 125 mm



821551-8

Makpac muovilaukku 3



838175-3

Makpac sisusmuotti (3)



B-53693

Timanttikatkaisulaikka 125 x 1,3 x



D-18770

Katkaisulaikka metalli 125 x 1,2 mm



MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

