

Poravasara LXT®

DHR242Z

18V • SDS-PLUS • 24 mm • 2,0 J

Ammattilaisen hiiliharjaton kolmitoiminen poravasara, runkoversio

Tehokas hiiliharjattomalla pystymoottorilla varustettu poravasara. Moottorin sijoitus mahdollistaa koneen lyhyen ja ergonomisen rakenteen. Porauksen lisäksi koneesta löytyy myös piikkaustoiminto esim. laattojen irroittamiseen. Koneen iskuvoima on 2,0 Joulea ja suurin terätkoko betoniin 24 mm. Runkoversio ilman akkua ja latauslaitetta.



TEKNISET TIEDOT

Akkutyyppe LXT	✓
Jännite	18 V
Akun tyyppi	Li-ion
Kierrosluku	0 - 950 min ⁻¹
Iskuluku	0 - 4700 min ⁻¹
Kapasiteetti puu	27 mm
Kapasiteetti betoni	24 mm
Kapasiteetti teräs	13 mm
Betonin optimaalinen poraushalkaisija	6 - 12 mm
Iskuvoima	2,0 J
Kruunuporaus	54 mm
Yhteensopiva SDS-PLUS poranterien kanssa	✓
Elektroninen jarru	✓
Ääniteho (Lwa)	101 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA)	90 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)

KÄYTTÖEDUT

- Hiiliharjaton huoltovapaa ja pitkäikäinen moottori.
- Pieni virrankulutus hiiliharjattoman moottorin ansiosta
- Toimii 18V Li-ion akulla (ei 1,3Ah akulla)
- Akun suojausjärjestelmä suojaa ylikuormitusta, alijännitettä ja ylikuumentumista vastaan

EAN 0088381654326

Linkki tuotesivulle - www.makita.fi



LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

LISÄVARUSTEET

195173-3

Pölykuppi



196804-7

Työkalurasva poravasaran terille 95g



199557-7

HEPA suodatin DX01-DX09 (ei DX05)



199564-0

Pölynimulisläite DX06



424474-5

Kumitiiviste DX01 ja DX02 takapuoli



424722-2

Kumitiiviste DX01-DX09 etupuoli



821552-6

Makpac muovilaukku 4



835A31-4

Makpac sisusmuotti (4)



D-16368

Talttasarja SDS-PLUS, 5-osaa



D-20111

Poranterä- ja talttasarja SDS-PLUS,



MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

