

# Pyörösaha LXT®

## DHS680Z

18V • 5 000 min<sup>-1</sup> • 165 mm

Tehokas ammattilaisen hiiliharjaton saha, runkoversion ilman akkua ja latauslaitetta

Muutaman testivoitonkin napannut tehokas pyörösaha puulle. Korkea kierrosnopeus 5000 r/min mahdollistaa nopean sahausajan ja siistin sahausjäljen. Terän halkaisija 165 mm, jolla sahausvyvyys 57 mm. Tuuletusilman ohjaus etupuolella pitää sahauslinjan puhtaana ja LED-valo valaisee työkohteen. Runkoversion ilman akkua ja latauslaitetta.



**LXT** **BL** **ADT**  
MOTOR

### TEKNISET TIEDOT

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Akkutyyppi LXT                  | ✓                      |
| Jännite                         | 18 V                   |
| Akun tyyppi                     | Li-ion                 |
| Kierrosnopeus                   | 5000 min <sup>-1</sup> |
| Sahauskapasiteetti 45° kulmassa | 41 mm                  |
| Max. sahausvyvyys 90°           | 57 mm                  |
| Max. sahausvyvyys 45°           | 41 mm                  |
| Max. sahausvyvyys 50° kallistus | 37 mm                  |
| Max. kallistus                  | 0 / 50 °               |
| Terän halkaisija                | 165 mm                 |
| Reiän halkaisija                | 20 mm                  |
| Ääniteho (Lwa)                  | 105 dB(A)              |
| Äänenpainetaso (LpA)            | 94 dB(A)               |
| Melun toleranssi (K-tekijä)     | 3 dB(A)                |
| Tärinäarvo                      | ≤ 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| Tärinän toleranssi (K-tekijä)   | 1,5 m/s <sup>2</sup>   |
| Paino akulla                    | 3,0 - 3,3 kg           |

### KÄYTTÖEDUT

- Kevyt rakenne magnesiumvalupöydän ja teräsuojan ansiosta.
- LED valo valaisee työkohteen.
- Akun suojausjärjestelmä. Katkaisee automaattisesti virransyötön akun varaustason ollessa vähissä.
- Turvakytin estää tahattoman laitteen käynnistyksen
- Kädensijan kumipinnoite takaa tukevan työskentelyotteen.
- Irroitettava pölynimuliitäntä.

**EAN 0088381683197**

Linkki tuotesivulle - [www.makita.fi](http://www.makita.fi)



# LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

## ■ VAKIOVARUSTEET

**164095-8**  
Sivuohjain



**196961-1**  
Imuriliitin, 35/40mm



**B-62985**  
Pyörösahanterä 165 x 20 x 1,4 mm,



## ■ LISÄVARUSTEET

**821551-8**  
Makpac muovilaukku 3



**838182-6**  
Makpac sisusmuotti (3)



**196961-1**  
Imuriliitin, 35/40mm



**198885-7**  
Ohjauskiskon jatkokappale (2kpl),



**199140-0**  
Ohjauskisko 1 000 mm



**199141-8**  
Ohjauskisko 1500 mm



**194925-9**  
Ohjauskisko 1 900 mm



**194367-7**  
Ohjauskisko 3 000 mm



**194417-8**  
Ohjauskiskon aluskumi 10 m



**194416-0**  
Ohjauskiskon liukuteippi



**194385-5**  
Ohjauskiskon kiinnityspuristin (2kpl)



**194418-6**  
Ohjauskiskon reunakumi 1400mm



**194419-4**  
Ohjauskiskon reunakumi 3000mm



**164095-8**  
Sivuohjain



**199826-6**  
Ohjauskiskon kiinnityspuristin



**E-05664**  
Ohjauskiskon suojalaukku 150 cm



**B-32910**  
Pyörösahanterä 165 x 20 x 1,5mm,



**191B17-7**  
Ohjauskiskon adapteri



**B-32960**  
Pyörösahanterä 165 x 20 x 1,6 mm,



**B-33831**  
Pyörösahanterä 165 x 20 x 1,5 mm,



**B-53746**  
Pyörösahanterä 165 x 20 x 1,45 mm,



**B-53752**  
Pyörösahanterä 165 x 20 x 1,45 mm,



**B-57336**  
Pyörösahanterä 165 x 20 x 1,45 mm,



**B-62985**  
Pyörösahanterä 165 x 20 x 1,4 mm,



**E-12217**  
Pyörösahanterä 165 x 20 x 1,5 mm,



**E-12223**  
Pyörösahanterä 165 x 20 x 1,5 mm,



**MUUTA**

Käyttöohje



Varaosakuva

