

# Puhallin LXT®

## DUB362

18V X2 • 54 m/s • 13,4 m<sup>3</sup>/min

**Erittäin tehokas hiiliharjaton puhallin vaativaan käyttöön**

Monipuolinen ja erittäin tehokas puhallin hiljaisella käyntiäänellä esimerkiksi rakennuksille tai puutarhaan. Korkea 36V jännite saadaan kahdesta 18V LXT® akusta. Puhallusputken pituus on säädettävissä 100 mm. Puhallusnopeus säädettävissä käyttökytkimestä 27 - 54 m/s. Maksimi ilmamäärä 804 m<sup>3</sup>/h ja ilmannopeus 194 km/h.



### TEKNISET TIEDOT

Akkutyyppi LXT	✓
Jännite	2 x 18 V
Hiiliharjaton moottori	✓
Kierrosluku	11400 - 21500 min <sup>-1</sup>
Max. ilmavirta	54 m/s
Puhallusvoima	3,7 / 5,6 / 7,8 / 9,8 / 11,6 / 14,4 N
Ilmamäärä	6,9 / 8,5 / 10,0 / 11,1 / 12,1 / 13,4 m <sup>3</sup> /min
Käyttöaika 18V LXT / 5,0 Ah	75 / 42 / 28 / 20 / 16 / 11 min
Käyttöaika 18V / 6,0 Ah	89 - 13,5 min
Ääniteho (L <sub>wa</sub> )	93,5 dB(A)
Äänenpainetaso (L <sub>pA</sub> )	79,1 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	2,3 dB(A)
Paino akulla	3,5 - 4,2 kg
Tuotteen mitat (P x L x K):	830 - 930 x 205 x 295 mm

### KÄYTTÖEDUT

- 36V suorituskyky kahdesta 18V akusta sarjaan kytkettynä. Akut asetetaan laitteeseen rinnakkain erillisiin akkutelakoihin.
- Hiiliharjaton huoltovapaa ja pitkäikäinen moottori.
- Nopeuden säädön avulla käyttäjä voi sovittaa nopeuden tehtävän työn mukaan
- Monipuolinen puhallin rakennuksille, pihaan ja puutarhaan.
- Olkahihna jakaa koneen painoa pois kädeltä ja helpottaa käyttäjän työskentelyä
- Akun suojausjärjestelmä. Katkaisee automaattisesti virransyötön akun varaustason ollessa vähissä.



# LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

## ■ LISÄVARUSTEET

183R02-0

Puhallusputki mallille DUB362



## ■ MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

