

Puhallin LXT®

DUB362Z

18V X2 • 54 m/s • 13,4 m³/min

Erittäin tehokas hiiliharjaton puhallin vaativaan käyttöön, runkoversio ilman akkuja ja laturia

Erittäin tehokas puhallin hiiliharjattomalla moottorilla esimerkiksi rakennuksille tai puutarhaan. Korkea 36V jännite saadaan kahdesta 18V LXT® akusta. Puhallusputken pituus on säädettävissä 100 mm. Puhallusnopeus säädettävissä 27 - 54 m/s. Runkoversio ilman akkua ja latauslaitetta.



TEKNISET TIEDOT

Akkutyyppe LXT	✓
Jännite	2 x 18 V
Kierrosluku	11400 - 21500 min ⁻¹
Max. ilmavirta	54 m/s
Puhallusvoima	3,7 / 5,6 / 7,8 / 9,8 / 11,6 / 14,4 N
Ilmamäärä	6,9 / 8,5 / 10,0 / 11,1 / 12,1 / 13,4 m ³ /min
Käyttöaika 18V LXT / 3,0 Ah	44 / 25 / 16 / 12 / 9 / 6 min
Käyttöaika 18V LXT / 5,0 Ah	75 / 42 / 28 / 20 / 16 / 11 min
Käyttöaika 18V / 6,0 Ah	89 - 13,5 min
Ääniteho (Lwa)	93,5 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA)	79,1 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	2,3 dB(A)
Tärinäarvo, käyttö ilman kuormitusta	≤ 2,5 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä), käyttö	1,5 m/s ²

KÄYTTÖEDUT

- 36V suorituskyky kahdesta 18V akusta sarjaan kytkettynä. Akut asetetaan laitteeseen rinnakkain erillisiin akkutelakoihin.
- Hiiliharjaton huoltovapaa ja pitkäikäinen moottori.
- Nopeuden säädön avulla käyttäjä voi sovittaa nopeuden tehtävän työn mukaan
- Monipuolinen puhallin rakennuksille, pihaan ja puutarhaan.
- Olkahihna jakaa koneen painoa pois kädeltä ja helpottaa käyttäjän työskentelyä
- Akun suojausjärjestelmä. Katkaisee automaattisesti virransyötön akun varaustason ollessa vähissä.

EAN 0088381693110

Linkki tuotesivulle - www.makita.fi



LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

VAKIOVARUSTEET

197888-8
Suulake pyöreä



197889-6
Litteä suulake



LISÄVARUSTEET

166094-6
Olkahihna



183R02-0
Puhallusputki mallille DUB362



191B03-8
Räystäskourun puhdistussarja



191J13-3
Sovitin räystäskourun



197888-8
Suulake pyöreä



197889-6
Litteä suulake



MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

