

Ketjusaha LXT®

DUC303PT2

18V X 2 • 20 m/s • 30 cm / 12"

Hiiliharjaton saha suurella ketjunopeudella vaativaan käyttöön, mukana 2 kpl 5,0Ah akkua ja laturi

Suorituskykyinen saha hiiliharjattomalla ulkonapamootorilla ja 20 m/s ketjunopeudella rakennuksille ja vapaa-aikaan. Korkea 36V jännite saadaan aikaan kahdella 18V LXT® akulla. Saha on varustettu 12" laipalla sekä teräketjun ja laipan pikakiristyksellä. Kaksi 5,0 Ah akkua ja kahden akun latauslaite.



TEKNISET TIEDOT

Akkutyyppe LXT	✓
Jännite	2 x 18 V
Akun tyyppi	Li-ion
Teräöljysäiliö	200 ml
Maksimi ketjunopeus	20,0 m/s
Laipan pituus	300 mm (12")
Ketjujako	3/8 "
Ketjun paksuus	0,043 "
Ketjun paksuus	1,1 mm
Vetolenkkien määrä	46
Ääniteho (Lwa)	100,4 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA)	87,7 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	2,0 dB(A)
Tärinäarvo, puun katkaisu	5,9 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä), puun katkaisu	1,5 m/s ²
Paino akulla	4,6 - 5,5 kg
Tuotteen mitat (P x L x K):	723 x 215 x 235 mm

EAN 0088381840583

Linkki tuotesivulle - www.makita.fi



KÄYTTÖEDUT

- 36V suorituskyky kahdesta 18V akusta sarjaan kytkettynä. Akut asetetaan laitteeseen rinnakkain erillisiin akkutelakoihin.
- Teräketjun ja laipan vaihto, sekä kiristys ilman työkaluja
- Akun suojausjärjestelmä. Katkaisee automaattisesti virransyötön akun varaustason ollessa vähissä.
- Säädettävä automaattinen ketjuvoitelu suurella öljysäiliöllä



LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

VAKIOVARUSTEET

191G15-1

Laippa 12" / 30 cm, 3/8", -46, 1,1 mm



191H01-8

Teräketju -46, 3/8", 1,1 mm, 12"



MUKANA TOIMITETTAVAT LAITTEET

DC18RD

Latauslaite DC18RD LXT®



BL1850B (2x)

Akku 5,0 Ah LXT® BL1850B



LISÄVARUSTEET

191G15-1

Laippa 12" / 30 cm, 3/8", -46, 1,1 mm



191G16-9

Laippa 14" / 35 cm, 3/8", -52, 1,1 mm



191G17-7

Laippa 16" / 40 cm, -56, 3/8", 1,1 mm



191H01-8

Teräketju -46, 3/8", 1,1 mm, 12"



191H03-4

Teräketju -56, 3/8", 1,1 mm, 16"



E-15512

Kantolaukku Ultimate ketjusahoille



MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

