

# Betonihiomakone

## NPC5000C

1 400 W • 125 mm • 10 000 min<sup>-1</sup>

### Pölyttömään betonipintojen hiontaan

Betonihiomakone 125mm laikalla tehokkaaseen ja pölyttömään betonipintojen hiontaan. Moottorin suuri teho 1400W ja kierrosluku 10000 min<sup>-1</sup> takaavat tehokkaan materiaalin hionnan. Reunan lähellä työskentely mahdollista irrotettavan etureunan ansiosta.



### TEKNISET TIEDOT

Ottoteho (P)	1400 W
Kierrosluku	10000 min <sup>-1</sup>
Karan kierre	M14
Reiän halkaisija	22,23 mm
Laikan halkaisija	125 mm
Liitosjohto	5,0 m
Ääniteho (Lwa)	102 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA)	91 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Paino ilman johtoa	4,0 kg
Tuotteen mitat (P x L x K):	437 x 235 x 195 mm
Tärinäarvo, betonin höyläys	12,0 m/s <sup>2</sup>
Tärinän toleranssi (K-tekijä), betonin höyläys	1,5 m/s <sup>2</sup>
Imuriliitäntä Ø sisä / ulko	32/37 mm

### KÄYTTÖEDUT

- Pehmeä käynnistystoiminto tuo sujuvamman käynnistyksen
- Uudelleenkäynnistystyksenesto toiminto minimoi vahingossa tapahtuvan käynnistyksen
- Kädensijan kumipinnoite takaa tukevan työskentelyotteen.

EAN 0088381640855

Linkki tuotesivulle - [www.makita.fi](http://www.makita.fi)



# LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

## VAKIOVARUSTEET

122853-8  
Pölypussi



140073-2  
Peltisalkku



743340-0  
Pölyharja pitkä



743341-8  
Pölyharja lyhyt



B-12295  
Timanttikuppilaikka 125mm, 2-rivinen



## LISÄVARUSTEET

122853-8  
Pölypussi



140073-2  
Peltisalkku



194994-0  
Hiilet CB-253



424526-2  
Pölysuoja



743340-0  
Pölyharja pitkä



743341-8  
Pölyharja lyhyt



B-12289  
Timanttikuppilaikka 125x22,23mm



B-12295  
Timanttikuppilaikka 125mm, 2-rivinen



## MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

