

Poravasara LXT®

DHR242RTJW

18V • SDS-PLUS • 24 mm • 2,0 J

Ammattilaisen hiiliharjaton kolmitoiminen poravasara
pölynpoistolla, 2 kpl 5,0Ah akkua ja laturi

Tehokas poravasara pölynpoistolla SDS-PLUS terille. Imee porauspölyn talteen jo porausvaiheessa. Maksimi iskuvoima 2,0 Joulea ja suurin porauskapasiteetti 24 mm. Optimi porausalue 6-12 mm betoniin. Piikkaustoiminnolla myös esim. laattojen irroitukset. Kaksi 5.0Ah akkua ja pikalatauslaite Makpac -laukussa.



TEKNISET TIEDOT

Akkutyyppi LXT	✓
Jännite	18 V
Akun tyyppi	Li-ion
Kierrosluku	0 - 950 min ⁻¹
Iskuluku	0 - 4700 min ⁻¹
Kapasiteetti puu	27 mm
Kapasiteetti betoni	24 mm
Kapasiteetti teräs	13 mm
Betonin optimaalinen poraushalkaisija	6 - 12 mm
Iskuvoima	2,0 J
Kruunuporaus	54 mm
Yhteensopiva SDS-PLUS poranterien kanssa	✓
Elektroninen jarru	✓
Ääniteho (Lwa)	101 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA)	90 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)

KÄYTTÖEDUT

- Hiiliharjaton huoltovapaa ja pitkäikäinen moottori.
- Pieni virrankulutus hiiliharjattoman moottorin ansiosta
- Toimii 18V Li-ion akulla (ei 1,3Ah akulla)
- Akun suojausjärjestelmä suojaa ylikuormitusta, alijännitettä ja ylikuumenemista vastaan

EAN 0088381876094

Linkki tuotesivulle - www.makita.fi



LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

VAKIOVARUSTEET

821552-6

Makpac muovilaukku 4



199564-0

Pölynimulisälaite DX06



199557-7

HEPA suodatin DX01-DX09 (ei DX05)



835A31-4

Makpac sisusmuotti (4)



MUKANA TOIMITETTAVAT LAITTEET

DC18RC

Latauslaite DC18RC LXT®



BL1850B (2x)

Akku 5,0 Ah LXT® BL1850B



LISÄVARUSTEET

821552-6

Makpac muovilaukku 4



196804-7

Työkalurasva poravasaran terille 95g



D-16368

Talttasarja SDS-PLUS, 5-osaa



D-20111

Poranterä- ja talttasarja SDS-PLUS,



199557-7

HEPA suodatin DX01-DX09 (ei DX05)



199564-0

Pölynimulisälaite DX06



195173-3

Pölykuppi



199555-1

Pölysuodatinkasetti ja suodatin



424474-5

Kumitiiviste DX01 ja DX02 takapuoli



835A31-4

Makpac sisusmuotti (4)



MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

